

Spárové měrky 729865 A a 729865 B

Použití

Ke kontrole radiální vůle při montáži soudečkových ložisek s kuželovou dírou.

Technické údaje

SKF nabízí dva typy spárových měrek, typ A se 13 měrkami o délce 100 mm (4 in) a typ B s 29 měrkami o délce 200 mm (8 in). Menší spárové měrky se dodávají v plastovém pouzdře, větší v ocelovém.



Technické údaje						
Označení	Délka měrky		Tloušťka měrky		Tolerance	
	mm	palce	mm	palce	mm	palce
729865 A	100	4	0,03	0.0012	0.003	0.00012
			0,04	0.0016	0.003	0.00012
			0,05	0.0020	0.003	0.00012
			0,06	0.0024	0.003	0.00012
			0,07	0.0028	0.003	0.00012
			0,08	0.0031	0.003	0.00012
			0,09	0.0035	0.003	0.00012
			0,1	0.0039	0.004	0.00016
			0,12	0.0047	0.004	0.00016
			0,14	0.0055	0.004	0.00016
			0,15	0.0059	0.004	0.00016
			0,2	0.0079	0.005	0.00020
			0,3	0.0118	0.007	0.00028
729865 B	200	8	0,05	0.0020	0.003	0.00012
			0,09	0.0035	0.003	0.00012
			0,1	0.0039	0.004	0.00016
			0,11	0.0043	0.004	0.00016
			0,12	0.0047	0.004	0.00016
			0,13	0.0051	0.004	0.00016
			0,14	0.0055	0.004	0.00016
			0,15	0.0059	0.004	0.00016
			0,16	0.0063	0.005	0.00020
			0,17	0.0067	0.005	0.00020
			0,18	0.0071	0.005	0.00020
			0,19	0.0075	0.005	0.00020
			0,2	0.0079	0.005	0.00020
			0,25	0.0098	0.006	0.00024
			0,3	0.0118	0.007	0.00028
			0,35	0.0138	0.007	0.00028
			0,4	0.0157	0.008	0.00031
			0,45	0.0177	0.008	0.00031
			0,5	0.0197	0.009	0.00035
			0,55	0.0216	0.009	0.00035
			0,6	0.0236	0.011	0.00043
			0,65	0.0256	0.011	0.00043
			0,7	0.0276	0.011	0.00043
			0,75	0.0295	0.011	0.00043
			0,8	0.0315	0.013	0.00051
			0,85	0.0335	0.013	0.00051
			0,9	0.0354	0.013	0.00051
			0,95	0.0374	0.013	0.00051
			1	0.0394	0.013	0.00051