

## Použití

Kapaliny SKF LHM 300 a LHDF 900 jsou vhodné pro použití s hydraulickými zařízeními SKF, jako jsou hydraulická čerpadla, matice HMV, zařízení k montáži a demontáži metodou tlakového oleje apod.

Kapaliny obsahují ochranné prostředky proti korozi a nejsou agresivní k materiálům těsnění, jako je nitrilová pryž, Buna N (Perbunan), chromově loužená kůže, kůže, PTFE apod. SKF LHM 300 a LHDF 900 se dodávají v 5 litrových plechovkách (1.3 galonu).



Technické údaje		
Označení	LHM 300/5	LHDF 900/5
Měrná hmotnost	0,894	0,885
Bod vzplanutí	210 °C (410 °F)	202 °C (395 °F)
Bod tuhnutí	-30 °C (-22 °F)	-28 °C (-18 °F)
Viskozita při 20 °C (68 °F)	300 mm <sup>2</sup> /s	910 mm <sup>2</sup> /s
Viskozita při 40 °C (299 °F)	116 mm <sup>2</sup> /s	330 mm <sup>2</sup> /s
Viskozita při 100 °C (212 °F)	17,5 mm <sup>2</sup> /s	43 mm <sup>2</sup> /s
Viskozitní index	167	180
Barva	jantarová	modrá